

715

**SPRAFLEX®****Description**

Le Spraflex 715 de Chesterton® est un lubrifiant de surface pour les chaînes de transmission, les engrenages à air libre et les câbles en fils d'acier. Il procure un film élastique rétractable qui amortit et lubrifie les surfaces qui supportent la charge.

Le produit résiste à l'extrusion par l'attachement d'un "écran anti-usure" sur les métaux et les surfaces protectrices même sous les pressions extrêmes qui éjectent les graisses et huiles ordinaires.

Le Spraflex 715 est résistant à l'eau et l'application régulière de ce produit procure une barrière qui protège contre la rouille et la corrosion. C'est un lubrifiant à durée d'action prolongée pour la machinerie et les équipements exposés aux intempéries ou soumis à l'humidité ou aux fumées industrielles à l'intérieur.

**Composition**

Le Spraflex 715 de Chesterton est un matériau collant à base asphaltique qui adhère aux surfaces pour former un film amortisseur. Non seulement il résiste à l'extrusion, mais encore il remplace son propre lubrifiant en formant un film qui s'écoule naturellement pour remplir les vides.

Le produit s'étire visiblement et son élasticité polymère peut être constatée sans aucune difficulté entre deux surfaces en contact. Lorsque des pièces de métal se déplacent l'une par dessus l'autre, le film lubrifiant s'étire et fournit la couche de protection nécessaire aux équipements utilisés sous des efforts importants.

**Propriétés physiques typiques**

État	Liquide noir
Densité	0,91 kg/l
Viscosité, unités SSU @ 99°C	3000
Odeur	Modérée, pétrole

**Caractéristiques**

- Lubrifiant auto-adhésif
- Résistant à l'eau
- Résistant aux fumées acides
- Résistant à l'extrusion
- NSF H2 - Numéro d'enregistrement 133938 (produit en grande quantité) et 133934 (produit sous forme aérosol)

**Mode d'emploi**

Appliquer directement sur la surface à lubrifier avec un gicleur à huile ou un bidon d'huile muni d'un bec verseur. Il est aussi possible de l'obtenir sous forme d'aérosol, souvent plus pratique.

**Sécurité**

Avant d'utiliser ce produit, se reporter à la fiche technique (MSDS) ou à la fiche de sécurité appropriée dans votre secteur.

Les informations techniques dépendent des résultats obtenus lors d'essais en laboratoire, et elles sont fournies uniquement pour indiquer des propriétés générales. A.W. CHESTERTON COMPANY N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, DIRECTE OU INDIRECTE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VENTE ET DE PERFORMANCE CONCERNANT LES UTILISATIONS SPECIFIQUES. TOUTE RESPONSABILITE EST LIMITEE SEULEMENT AU REMPLACEMENT DU PRODUIT.



860 Salem Street  
Groveland, Massachusetts 01834 USA  
TEL: (781) 438-7000 • FAX: (978) 469-6528  
WEB ADDRESS: [www.chesterton.com](http://www.chesterton.com)  
© 2014 A.W. Chesterton Company.

® Marque déposée, propriété exclusive de A.W. Chesterton Company  
exploitée sous licence aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

DISTRIBUE PAR:

FORM NO. 074311

715 SPRAFLEX® - FRENCH

REV. 12/14