

# 723 FG

**SPRASOLVO™**

## ÁREAS DE APLICACIÓN

- *Tuercas*
- *Pernos*
- *Tapas*
- *Tomillos*
- *Arandelas*



## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

#### PRINCIPALES

- Grado Alimenticio
- Número de Registro H1 de NSF: 134005
- Cumple con las Normas de la FDA: 21CFR 172.884, 178.3620 y 178.3650
- Se desliza al interior de espacios microscópicos

#### ENVASE

Pulverizador de gatillo

#### INSTRUCCIONES

Aplique 723 FG Sprasolvo™ directamente desde el pulverizador de gatillo. Aplique uniformemente y deje pasar un minuto para que penetre en profundidad.

### DESCRIPCIÓN

Chesterton® 723 FG Sprasolvo™ es un aceite penetrante de acción rápida y alta calidad que penetra profundamente y libera tuercas, pernos y accesorios atascados sin provocar daños al metal de base. Gracias a su excelente acción capilar, 723 FG Sprasolvo™ llegará a lugares inaccesibles que otros penetrantes no alcanzarán. El par de arranque se reduce significativamente a medida que el producto penetra en cada rincón de óxido, incrustaciones o corrosión y afloja alquitrán, grasa, suciedad y depósitos de carbono y grafito. La mayoría de los aceites penetrantes del mercado actual están diseñados para múltiples funciones: desplazar la humedad, proteger contra la corrosión, lubricar y, por último, aflojar los pernos oxidados. A diferencia de estos otros productos que pretenden ser todo para todos los usuarios, 723 FG Sprasolvo™ se formuló para proporcionar una sola función: la de la mejor penetración posible. Utilice Chesterton 723 FG Sprasolvo™ cuando necesite un verdadero aceite penetrante.

### PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Apariencia	Líquido Transparente
Olor	Ninguno
Punto de Inflamación	62 °C (144 °F)
Gravedad Específica	0,83

Antes de utilizar este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS).