

723 FG

SPRASOLVO™

適用分野

- ナット
- ボルト
- キャップ
- スクリュー
- ワッシャー



製品データシート

特徴および利点

- 食品グレード
- NSF H1 登録番号 134005
- 米国食品医薬品局 (FDA) 規格 21CFR 172.884, 178.3620 および 178.3650 に準拠
- 微小空間に浸透

パッケージ

引き金型スプレー

使用方法

引き金型スプレーから直接 723 FG Sprasolvo™ を塗布してください。均一に塗付してください。十分に浸透するまで一分間放置してください。

説明

Chesterton® 723 Sprasolvo™ は、即効性、浸透性に優れる高性能オイルで、深く浸透し、金属本体を痛めずに、固着したナット、ボルトその他の部品を緩めます。723 Sprasolvo™ は、優れた毛管作用のおかげで、他の浸透剤の届かない部位にも行きわたります。さび、鱗片、腐食部分に浸透し、タール、グリース、汚れ、カーボンやグラファイトの堆積物をゆるめるに従い、分離トルクが大幅に減少します。今日市販されている浸透オイルの大半が、水分の排除、腐食防止、潤滑、さびたボルトをゆるめるなど、多目的な機能を持っています。こうしたあらゆる使用目的に対応する製品と異なり、723 Sprasolvo™ は、最高の浸透性を提供するという単一機能の特徴としています。チェスタートンの 723 Sprasolvo™ は、浸透オイルが真に必要な部分に使用してください。

物理特性

外見	透明な液体
臭気	なし
引火点	62°C (144°F)
比重	0.83

本製品の使用前に安全性データシート (SDS) を参照してください。