

723(E)/706(E)



SPRASOLVO®/RUSTSOLVO®

Beschreibung

Chesterton® 723(E) Sprasolvo® ist ein hochqualitatives, schnell wirkendes, penetrierendes Öl welches tief einwirkt und festgefressene Bolzen und Verbindungsstücke ohne Schaden am Grundmetall befreit.

Aufgrund seiner hervorragenden Kapillarität dringt das 723(E) Sprasolvo auch in die unerreichbaren Stellen ein, die andere Penetriermittel nicht erreichen. Der Anzugsmoment wird erheblich reduziert, weil das Produkt jedes Stück Rost, Kesselstein oder Korrosion penetriert und es löst Teer, Fett, Öl und Rückstände von Kohle und Graphit.

Die meisten Penetrieröle die heutzutage auf dem Markt sind, wurden für mehrfachen Einsatz entworfen - Verdrängen von Feuchtigkeit, Schmieren und letztlich zum Lösen der verrosteten Bolzen. Das Ergebnis ist ein kompromittiertes Produkt. Im Gegensatz zu diesen anderen Produkten, welche behaupten all das für den Verbraucher zu tun, wurde 723(E) nur zu einem Zweck entworfen; daß der bestmöglichen Penetration. Verwenden Sie Chesterton 723(E) Sprasolvo, wo ein wahres Penetrieröl benötigt wird.

Zusammensetzung

Chesterton 723(E) Sprasolvo wurde erstellt, um den einzigen Zweck, den der Penetration, zu optimieren. Schmiermittel, Feuchtigkeitsverdränger und Korrosionsinhibitoren wurden diesem Produkt nicht beigefügt, da diese nur die Penetrationsfähigkeit reduzieren**. Dadurch, daß die beste Penetration geboten wird, kann man ein zweites Auftragen des Penetriermittels verhindern und spart an Arbeitskosten, die man eventuell benötigt hätte, um die Bolzen zu ersetzen, die mit einem Schweißbrenner entfernt werden mußten.

723(E) Sprasolvo enthält keine Säuren oder andere Chemikalien, die Grundmetalle oder Anstriche beschädigen. Es fließt frei bei allen Wetterbedingungen mit einer niedrigen

Typische mechanische Eigenschaften

723(E)/706(E)

Form	Flüssig
Farbe	Blau
Geruch	Petroleum
Spezifische Schwere	0,84
Brennpunkt	34°C

Oberflächenspannung, welche es ermöglicht, daß das Produkt in extrem lange, mikroskopische Freiräume kriecht.

Praktische Sprühdosen 723(E) Sprasolvo enthalten 95% verwendbares Produkt und benutzen ein sicheres, wirtschaftliches Kohlendioxid als Treibgas.

* Chesterton® 706(E) Rustsolvo® ist das gleiche schnell wirkende Penetrieröl, nur als Literware.

**Verwenden Sie Chesterton® 601(E) Ketten-Innenlager Schmierung, wenn Sie eine hervorragende leichte Schmierung benötigen; verwenden Sie Chesterton® 775 Feuchtigkeitschutz, wenn Sie einen Feuchtigkeitsverdränger und eine korrosionsschützende Beschichtung benötigen.

Anwendungen

Zum Einsatz bei Installationsarbeiten, Maschinen Lastwagen, Rohrleitungen, Eisenbahnen, Traktoren, Dampf- und Gasinstallationen, Ventilen, Pumpen, Bohrungsapparaturen, Werkstätten und Schiffen. Verwenden Sie es überall, wo Rost-, Teer-, Schmier- und Schmutzablagerungen an Muttern und Bolzen, das leichte Entfernen verhindern.

Merkmale

- Einzige Funktion
- Punktstrahl Sprühung
- Extrem niedrige Oberflächenspannung

- 723(E): NSF H2 - Registrierungsnummer 156090 (Aerosol)
- 706(E): NSF H2 - Registrierungsnummer 156183 (Bulk)
- 723FG(E): NSF H1 - Registrierungsnummer 156781 (Aerosol)
- 723FG(E) - Entspricht FDA Richtlinien 21CFR 172.884, 178.3620, 178.3650

Vorteile

- Kein Kompromiß - Bestmögliche Penetration
- Kriecht in mikroskopische Freiräume
- Kann in staatlich untersuchten Fleisch- und Hühnerfabriken verwendet werden
- Zielt genau auf die benötigte Stelle

Anleitungen

Tragen Sie 723(E) Sprasolvo® direkt aus der praktischen Sprühdose auf. 706(E) Rustsolvo® kann mit einer Ölsprühdose oder mit einer Ölkanne mit langer Tülle aufgetragen werden. Tragen Sie es gleichmäßig auf und lassen Sie es eine Minute lang einwirken.

Sicherheit

Vor Gebrauch dieser Produkte sollten das Materialsicherheits-Datenblatt (MSDS) oder die für Ihr Gebiet zutreffenden Sicherheitsvorschriften durgelesen werden.

Die technischen Daten wurden in Laborversuchen ermittelt und dienen lediglich als allgemeine Richtlinien. A.W. CHESTERTON COMPANY GIBT KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER MITTELBARE GARANTIE, EINSCHLIESSLICH VERKÄUFLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINE BESTIMMTE ANWENDUNG ODER BENUTZUNG. IRGENDWELCHE GARANTIE SIND AUF ERSETZEN DES PRODUKTS BESCHRÄNKT.



Chesterton International GmbH
Am Lenzenfleck 23, DE-85737 Ismaning, Germany
Tel +49-5223-96276-0
www.chesterton.com eu-pds@chesterton.com

© 2025 A.W. Chesterton Company
® Eingetragene Marke im Besitz und lizenziert von
A.W. Chesterton Company in den USA und anderen
Ländern, sofern nicht anders vermerkt.

ZU BEZIEHEN DURCH:

FORM NO. 723(E)/706(E)-DE

723(E)/706(E) SPRASOLVO®/RUSTSOLVO® - GERMAN

REV. 06/25