

723(E)/706(E)



SPRASOLVO®/RUSTSOLVO®

Descrizione

Lo Sprasolvo® 723(E) della Chesterton® è un olio di alta qualità ad azione penetrante rapida, in grado di entrare in profondità in bulloni, dadi e raccordi ghiacciati e di sgelarli senza rovinare la base metallica.

Grazie alla sua eccezionale azione capillare, lo Sprasolvo 723(E) può raggiungere punti inaccessibili per altri solventi. Man mano che penetra in ogni particella di ruggine, di sudiciume, di scaglia corrosa ed attacca catrame, grasso, sporcizia e depositi di carbonio e grafite, il pericolo di spezzamento per torsione viene gradualmente ridotto.

La maggior parte degli oli penetranti attualmente sul mercato hanno funzioni polivalenti, proteggono dall'umidità e dalla corrosione, lubrificano ed allentano i bulloni arrugginiti. Di conseguenza il prodotto fornisce solo un'azione generica. A differenza degli altri prodotti che promettono di risolvere ogni problema, lo Sprasolvo 723(E) è stato realizzato per una sola funzione: di fornire la migliore azione penetrante possibile. Usare lo Sprasolvo 723(E) ogniqualvolta si vuole un olio veramente penetrante.

Composizione

Lo Sprasolvo 723(E) della Chesterton è stato realizzato in modo da ottimizzare la sua unica funzione di olio penetrante. Esso non contiene alcun lubrificante, antiruggine o antiumidità, dato che questi composti tendono a ridurre il potere penetrante.** Grazie all'ottima azione penetrante, basta applicare il prodotto una volta sola e quindi rimuovere quei bulloni che altrimenti avrebbero dovuto essere tolti mediante torcia. Ciò significa un notevole risparmio di lavoro.

Lo Sprasolvo 723(E) non contiene acidi o altri chimici pericolosi per le basi metalliche e le vernici. Esso scorre bene in qualsiasi condizione atmosferica, con una tensione minima di superficie che permette al prodotto di penetrare in spazi lunghi e microscopici.

Tipiche Proprietà Fisiche

	723(E)/706(E)
Forma	Liquido
Colore	Blu
Odore	Petrolio
Peso Specifico	0,84
Punto d'Infiammabilità	34°C

Il prodotto è disponibile in barattoli aerosol molto pratici; i barattoli contengono 95% di prodotto usabile ed utilizzano come propellente dell'anidride carbonica molto efficiente e sicura.

* Il Rustsolvo® 706(E) della Chesterton® ha le stesse caratteristiche di olio penetrante rapido anche sfuso.

** Quando ci fosse bisogno di un ottimo lubrificante leggero, usare il Lubrificante per Bronzine e Perni di Catene di Trasmissione 601(E); come antiumidità ed anticorrosivo, usare il Rivestimento Antiumidità 775(E) della Chesterton®.

Applicazioni

Usare su condutture idrauliche, macchinari, autotreni, oleodotti, rotaie, trattori, raccordi per vapore e gas, valvole, pompe, accessori per perforazioni, officine meccaniche e navi. Usare ovunque la ruggine, il grasso, il catrame o la sporcizia impediscono la rimozione facile di dadi e bulloni.

Caratteristiche

- Funzione unica
- Spruzzo a punta
- Minima Tensione di Superficie
- 723(E): NSF H2 - Numero di registrazione 156090 (Aerosol)
- 706(E): NSF H2 - Numero di registrazione 156183 (Bulk)
- 723FG(E): NSF H1 - Numero di registrazione 156781 (Aerosol)
- 723FG(E) - Conforme agli Standard FDA 21CFR 172.884, 178.3620, 178.3650

Vantaggi

- Garantisce una penetrazione ottimale, senza compromessi
- Penetra in spazi microscopici
- Può essere usato in impianti per carni e pollame con licenza governativa
- Può essere usato negli esatti punti voluti

Avvertenze

Applicare lo Sprasolvo® 723(E) direttamente dall'apposito barattolo aerosol. Il Rustsolvo® 706(E) può essere applicato mediante spruzzatore d'olio o spruzzatore a beccuccio allungato. Applicare in modo uniforme ed attendere un minuto perché penetri bene.

Sicurezza

Prima di usare il prodotto, consultare i Dati di Sicurezza del Prodotto (MSDS - Material Safety Data Sheet) oppure le norme di sicurezza vigenti nella propria zona.

I Dati Tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali. LA A.W. CHESTERTON COMPANY NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPlicita O IMPLICITa, COMPRESA LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO OD IMPIEGO. L'EVENTUALE RESPONSABILITÀ È LIMITATA ALLA SOLA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO.



Chesterton International GmbH
Am Lenzenfleck 23, DE-85737 Ismaning, Germany
Tel +49-5223-96276-0
www.chesterton.com eu-pds@chesterton.com
© 2025 A.W. Chesterton Company
® Marchio di fabbrica registrato di proprietà e concesso su licenza
A.W. Chesterton Company negli USA e in altri paesi.

DISTRIBUITO DA:

FORM NO. 723(E)/706(E)-IT

723(E)/706(E) SPRASOLVO®/RUSTSOLVO® - ITALIAN

REV. 06/25