

723(E)/706(E)



SPRASOLVO®/RUSTSOLVO®

Beschrijving

Chesterton® 723(E) Sprasolvo® is een hoog-kwalitatieve, snel-reagerende kruipolie met een diep indringend vermogen voor het losmaken van moeren, bouten en fittingen, zonder het basis-materiaal te beschadigen.

Door de uitstekende capillaire werking dringt 723(E) Sprasolvo door in plaatsen die voor andere penetratieproducten onbereikbaar zijn. De benodigde kracht voor het verwijderen wordt beduidend verlaagd omdat het product in alle roestplekken, schilfers of corrosie doordringt en teer, vuil en koolstof of grafietafzettingen losmaakt.

De meeste penetratie-oliën op de huidige markt worden ontwikkeld voor meerdere functies, zoals het verdrijven van vocht, bescherming tegen corrosie, smering en tenslotte het losmaken van bouten. Het resultaat is een compromis-product. In tegenstelling tot deze producten, die alles beloven aan alle gebruikers, is 723(E) Sprasolvo ontwikkeld voor slechts één functie: een zo goed mogelijk doordringend vermogen. Gebruik Chesterton 723(E) Sprasolvo wanneer u een werkelijke penetratie-olie nodig hebt.

Samenstelling

Chesterton 723(E) Sprasolvo is ontwikkeld voor een optimaal doordringend vermogen. Smeermiddelen, vochtver-drijvende en corrosiewerende middelen zijn niet aan het product toegevoegd, omdat deze middelen het doordringend vermogen verminderen.** Doordat een optimale penetratie wordt verkregen, is het tweemaal aanbrengen van het product overbodig en wordt arbeidsloon bespaard bij het vervangen van bouten die anders met een lasbrander zouden moeten worden verwijderd.

723(E) Sprasolvo bevat geen zuren of andere chemicaliën die het basismateriaal of verflagen beschadigen. Het product vloeit onbepaald onder alle weersomstandigheden, met een lage oppervlaktespanning, waardoor het in extreem

Fysieke eigenschappen FG

	723(E)/706(E)
Uiterlijk	Vloeistof
Kleur	Blauw
Geur	Petroleum
Soortelijk gewicht	0,84
Ontvlammingspunt	34°C

diepe en microscopisch kleine plaatsen kan kruipen.

Handige spuitbussen met 723(E) Sprasolvo bevatten 95% bruikbaar product en bevatten het veilige kooldioxide als drijfgas.

*Chesterton® 706(E) Rustsolvo® betreft hetzelfde snel-reagerende kruipolie in voorraadverpakking.

**Gebruik Chesterton® 601(E) Chain Drive Pin & Bushing Lubricant als u een uitstekende lichte smeerolie nodig hebt; en Chesterton® 775(E) Moisture Shield als vochtverplaatsende en corrosieremmende laag.

Toepassingen

Voor gebruik bij loodgieterswerk, machines, trucks, pijpleidingen, spoorwegen, tractors, stoom- en gasfittingen, afsluiters, pompen, boorinstallaties, in autowerkplaatsen en op schepen. Gebruik overal waar afzettingen van roest, teer, vet en vuil op moeren en bouten het eenvoudig verwijderen tegengaan.

Gegevens

- Enkelvoudige functie
- Nauwkeurige spuitstraal
- Extreem lage oppervlaktespanning
- 723(E): NSF H2 - Registratienummer 156090 (Aerosol)
- 706(E): NSF H2 - Registratienummer 156183 (Bulk)
- 723FG(E): NSF H1 - Registratienummer 156781 (Aerosol)
- 723FG(E) - Voldoet aan FDA-voorschriften 21CFR 172.884, 178.3620, 178.3650

Voordelen

- Geen compromissen – optimale penetratie
- Kruipt in microscopisch kleine plaatsen
- Geschikt voor door de overheid geïnspecteerde bedrijven voor vlees en gevogelte
- Exact richtbaar op de gewenste plaats

Gebruiksaanwijzing

Pas 723(E) Sprasolvo® direct toe vanuit de handige spuitbus. 706(E) Rustsolvo® kan worden toegepast met behulp van een oliespuit of oliekan met verlengde tuit. Gelijktijdig aanbrengen en gedurende een minuut diep laten inwerken.

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg voor het gebruik van dit product het veiligheidsinformatieblad MSDS (Material Safety Data Sheet), of de toepasselijke veiligheidsvoorschriften in uw omgeving.

De technische gegevens tonen de resultaten van laboratoriumtesten en zijn bedoeld als een indicatie van de algemene kenmerken. DE FIRMA A.W. CHESTERTON BIEDT GEEN ENKELE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE, INCLUSIEF GARANTIES IN ZAKE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. EVENTUELE AANSPRAKELIJKHEID IS UITSLUITEND BEPERKT TOT VERVANGING VAN HET PRODUCT.



Chesterton International GmbH
Am Lenzenfleck 23, DE-85737 Ismaning, Germany
Tel +49-5223-96276-0
www.chesterton.com eu-pds@chesterton.com
© 2025 A.W. Chesterton Company
® Gedeponiseerd handelsmerk, in eigendom van en waarvoor licentie verleend aan
A.W. Chesterton Company in de VS en andere landen.

VERSPREID DOOR:

FORM NO. 723(E)/706(E)-NL

723(E)/706(E) SPRASOLVO®/RUSTSOLVO® - DUTCH

REV. 06/25