

723(E)/706(E)



SPRASOLVO®/RUSTSOLVO®

Beskrivning

Chesterton® 723(E) Sprasolvo® är en snabbverkande penetrerande olja av hög kvalitet som tränger in djupt och löser upp fastrostade muttrar, skruvar och kopplingar utan att skada omkringliggande gods.

Beroende på den utmärkta kapillärverkan kommer 723(E) Sprasolvo att nå oåtkomliga ställen som andra medel inte kommer åt. Lossningsmomentet minskar avsevärt eftersom denna produkt tränger igenom all rost, slagg eller korrosion och lösgör tjära, fett, smuts och avlagringar av kol och grafit.

De flesta penetrerande oljor på marknaden idag är avsedda för flerfaldiga funktioner som undanträngning av fukt, skydd mot korrosion, smörjning och slutligen, för att lossa fastrostade skruvar. Resultatet blir en kompromissprodukt. Till skillnad från dessa andra produkter som ger sig ut för att passa till allting, är 723(E) Sprasolvo avsedd endast för en funktion; nämligen att ha bästa möjliga genomträngningsförmåga. Använd Chesterton 723(E) Sprasolvo när en verkligt penetrerande olja krävs.

Sammansättning

Chesterton 723(E) Sprasolvo utvecklades för att optimera sin enda funktion, inträngning. Tillsatser för smörjning, fuktundanträngning och korrosions-inhibitorer är ej tillsatta till denna produkt, eftersom dessa endast minskar produktens inträngningsförmåga.** På grund av den höga genomträngnings-förmågan kan ytterligare applicering undvikas och arbetstid sparas vid demontering av skruvar som i annat fall måste avlägsnas med skärbrännare.

Typiska fysiska egenskaper

	723(E)/706(E)
Form	Vätska
Färg	Blå
Lukt	Petroleum
Specifik vikt	0,84
Flampunkt	34°C

723(E) Sprasolvo innehåller inga syror eller kemikalier som är skadliga för omkringliggande metall och färger. Den flyter fritt under alla väderleksförhållanden med låg ytspänning som medger att produkten kan krypa in i extremt långa, mikroskopiska spalter.

Sprayburkarna med 723(E) Sprasolvo innehåller 95% användbar produkt och använder säker, effektiv koldioxid som drivgas.

* Chesterton® 706(E) Rustsolvo är samma snabbverkande, penetrerande olja i lösvikt.

**Använd Chesterton® 601(E) Kedjeolja när ett extremt lätt smörjmedel behövs; använd Chesterton® 775(E) Fuktskydd för att undantränga fukt och ge en korrosionsskyddande beläggning.

Applikationer

Används vid rörläggning, på maskiner, truckar, rörledningar, rälsfordon, traktorer, kopplingar för ånga och gas, ventiler, pumpar, borrarutrustningar, bilverkstäder och fartyg. Används överallt där rost, tjära, fett och smutsavlagringar på muttrar och skruvar försvårar demonteringen.

Egenskaper

- Enkelfunktion
- Sprayburk med rörmunstycke
- Extremt låg ytspänning
- 723(E): NSF H2 - Registreringsnummer 156090 (Aerosol)
- 706(E): NSF H2 - Registreringsnummer 156183 (Bulk)
- 723FG(E): NSF H1 - Registreringsnummer 156781
- 723FG(E) - Uppfyller kraven enligt FDA 21CFR 172.884, 178.3620, 178.3650

Fördelar

- Ingen kompromiss - Bästa möjliga genomträngningsförmåga
- Kryper in i mikroskopiska spalter
- Kan användas i statligt kontrollerade kött- och fjäderfäindustrier
- Appliceras exakt där det behövs

Anvisningar

Applicera 723(E) Sprasolvo direkt från sprayburken. 706(E) Rustsolvo kan appliceras med oljekanna eller oljekanna med förlängd pip. Applicera jämnt och vänta någon minut så att produkten hinner tränga in.

Säkerhet

Innan någon av dessa produkter används läs igenom säkerhetsföreskrifterna (MSDS) eller bestämmelserna för ditt område.

Tekniska data innehåller resultaten från laboratorieprov och är endast avsedda att visa allmänna egenskaper. A.W. CHESTERTON COMPANY FRÅNSÄGER SIG ALLT GARANTANSVAR DIREKT, ELLER INDIREKT, INKLUSIVE GARANTIER FÖR DISTRIBUTIONSELEDET, VAD AVSER MEDLETS LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER SÄRSKILD ANVÄNDNING. ALL EVENTUELL ANSVARSSKYLDIGHET BEGRÄNSAS TILL ERSÄTTNING AV PRODUKTEN.



DISTRIBUERAS AV:

Chesterton International GmbH
Am Lenzenfleck 23, DE-85737 Ismaning, Germany
Tel +49-5223-96276-0
www.chesterton.com eu-pds@chesterton.com
© 2025 A.W. Chesterton Company
® Registrerat varumärke som ägs och licensieras av
A.W. Chesterton Company i USA och andra länder.

FORM NO. 723(E)/706(E)-SV

723(E)/706(E) SPRASOLVO®/RUSTSOLVO® - SWEDISH

REV. 06/25