

715

SPRAFLEX®

Descrizione

Lo Spraflex 715 della Chesterton® è un lubrificante di superficie per catene di trasmissione, ingranaggi scoperti e funi metalliche. Fornisce una pellicola elastica retraibile che ammortizza e lubrifica le superfici dei cuscinetti di carico.

Il prodotto resiste all'estrusione legando uno "scudo protettivo anti-usura" ai metalli e proteggendo le superfici anche sotto pressioni estreme che causano l'estrusione dei grassi e degli oli comuni.

Lo Spraflex 715 è resistente all'acqua ed applicazioni regolari del prodotto forniscono una barriera che protegge dalla ruggine e dalla corrosione. È un lubrificante a lunga durata per macchinari ed apparecchiature esposti alle condizioni atmosferiche esterne o all'umidità ed ai fumi industriali all'interno.

Composizione

Lo Spraflex 715 della Chesterton è un materiale appiccicoso a base di asfalto che aderisce alle superfici per formare una pellicola di protezione. Non resiste soltanto all'estrusione, ma ad ogni rotazione rinnova il proprio velo lubrificante formando una pellicola che fluisce naturalmente a riempire i vuoti.

Il prodotto "si allunga" visibilmente e la sua elasticità può essere facilmente osservata tra due superfici a contatto. Mentre le parti metalliche si spostano una sopra l'altra, la pellicola lubrificante si allunga e fornisce lo strato di protezione necessario per le apparecchiature che operano con carichi pesanti.

Tipiche proprietà fisiche

Forma	Liquido nero
Densità	0,91 kg/l
Viscosità, SSU @ 99°C	3000
Odore	Leggero, Petrolio

Caratteristiche

- Lubrificante Autoadesivo
- Resistente all'Acqua
- Resistente ai Fumi Acidi
- Resistente all'Estrusione
- NSF H2 - Numero di registrazione 133938 (grandi dimensioni) e 133934 (aerosol)

Istruzioni

Applicare direttamente alla superficie da lubrificare con un oliatore a spruzzo o con un oliatore con beccuccio. È disponibile anche la conveniente confezione con nebulizzatore.

Sicurezza

Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di rivedere il Foglio Dati per la Sicurezza del Materiale (MSDS) o il foglio della sicurezza appropriato per la propria area.

I Dati Tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali. LA A.W.CHESTERTON COMPANY NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITA' E IDONEITA' AD UN PARTICOLARE SCOPO OD IMPIEGO. L'EVENTUALE RESPONSABILITA' E' LIMITATA ALLA SOLA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO.



DISTRIBUITO DA:

860 Salem Street
Groveland, Massachusetts 01834 USA
TEL: (781) 438-7000 • FAX: (978) 469-6528
WEB ADDRESS: <http://www.chesterton.com>
© 2014 A.W. Chesterton Company.
® Marchio di fabbrica registrato di proprietà e concesso su
licenza della A.W.Chesterton Company negli USA e in altri paesi.

FORM NO. 074313

715 SPRAFLEX® - ITALIAN

REV. 12/14