

安全性データシート

改訂: 2024年6月4日

前作成日: 2018年5月14日

SDS番号: 420A-11

セクション 1: 物質 / 混合物、および企業 / 業務の識別

1.1. 製品識別

630 SXCF (エアゾール)

1.2. 推奨用途及び使用上の制限

推奨用途: 合成基油潤滑グリース。重負荷、高温、腐食環境用の高性能多目的グリース。

使用上の制限: 情報なし

使用が奨励されない理由: 適応せず

1.3. 安全性データシートのサプライヤ情報

会社:

A.W. CHESTERTON COMPANY

860 Salem Street

Groveland, MA 01834-1507, USA

電話: +1 978-469-6446

(月-金: 8:30-5:30 PM 東部標準時)

SDSの要求: www.chesterton.com

Eメール (SDSに関する質問): ProductSDSs@chesterton.com

Eメール: customer.service@chesterton.com

供給元:

1.4. 緊急時電話番号

1日24時間、年中無休

Infotrac (追跡) 電話番号: +1 352-323-3500 (料金受信人払い通話)

セクション 2: 危険有害性の要約

2.1. 物質または混合物の分類

2.1.1. GHSによる分類

エアゾール、区分 1, H222, H229

皮膚の炎症、区分 2, H315

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)、区分 3, H336

水生環境有害性、慢性、区分 2, H411

2.1.2. 追加情報

H (危険) ステートメントの全文: セクション 2.2 および 16 を参照。

2.2. ラベル項目

GHSによるラベル付け

危険の絵表示:



信号語:

危険

危険有害性情報：	H222	極めて可燃性/引火性の高いエアゾール。
	H229	高圧容器：熱すると破裂のおそれ。
	H315	皮膚刺激。
	H336	眠気やめまいのおそれ。
	H411	長期的影響により水生生物に毒性。
使用上の注意：	P210	熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。
	P211	裸火または他の着火源に噴霧しないこと。
	P251	使用後の含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
	P260	蒸気/スプレーを吸入しないこと。
	P264	取扱後は皮膚よく洗うこと。
	P271	屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
	P273	環境への放出を避けること。
	P280	保護手袋/保護眼鏡を着用すること。
	P302/352	皮膚に付着した場合：多量の水と石鹼で洗うこと。
	P332/313	皮膚刺激が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。
	P304/340	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
	P312	気分が悪い時は医師に連絡すること。
	P362/364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
P403	換気の良い場所で保管すること。	
P410/412	日光から遮断し、50° C 以上の温度に暴露しないこと。	
P501	許可された廃棄物処理プラントで内容物/容器を処分してください。	

補足情報： なし

2.3. その他の危険性

なし

セクション 3： 組成、成分情報

3.2. 混合物

危険成分 ¹	重量%	CAS番号	官報公示整理番号 (化審法・安衛法)	GHS分類
軽アルキル化ナフサ(石油)*	30-40	64741-66-8	入手不可	引火性液体 2, H225 吸引性呼吸器有害性 1, H304 STOT 単回暴露 3, H336 皮膚刺激性 2, H315 水生慢性 2, H411
イソブタン**	20-30	75-28-5	2-4	引火性ガス 1, H220 圧縮ガス、H280
デカー1-エン重合物の水素化物	10-20	68037-01-4	6-1109, 9-2375	吸引性呼吸器有害性 1, H304
ブタン**	1-5	106-97-8	2-4	引火性ガス 1, H220 圧縮ガス、H280
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	1-5	68584-23-6	入手不可	皮膚感作性 1B, H317
2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物	0.1-0.9	68411-46-1	入手不可	生殖毒性 2, H361f 水生慢性 3, H412
スルホン酸、石油、カルシウム塩	0.1-0.9	61789-86-4	9-1732	皮膚感作性 1B, H317
ベンゼンスルホン酸、モノ-C16-24-アルキル誘導体、カルシウム塩	0.1-0.9	70024-69-0	3-1949	皮膚感作性 1B, H317
その他の成分：				
基油 - 指定なし**	3-7	64742-70-7/ 64742-65-0	入手不可	分類されていません***

H(危険)ステートメントの全文：セクション16を参照。*ベンゼンの含有量は0.1 % w/w 以下。**IP 346の測定によるとDMSO抽出物の含有量は3%以下。***職場での暴露限界のある物質。

分類基準：労働安全衛生法、毒物および劇物取締法、GHS

セクション 4： 応急処置

4.1. 応急処置情報

- 吸入：** 新鮮な空気のある場所に移動してください。呼吸が停止している場合は、人工呼吸を実行してください。医師の診断を受けてください。
- 皮膚への付着：** 石鹼水で皮膚を洗浄してください。刺激が持続する場合は医師の診断を受けてください。
- 目に入った場合：** 大量の水で目を最低15分間洗い流してください。刺激が持続する場合は医師の診断を受けてください。
- 呑み込んだ場合：** 無理に吐かせないでください。医師の診断を受けてください。
- 応急手当を行う人の保護：** 個人に対する危険がある場合や適切な訓練が行われていない場合は、行動を起こさないでください。犠牲者に手当てを施している間は製品に触らないでください。蒸気を吸入しないこと。個人用保護具に関する奨励事項についてはセクション888.2.2参照してください。

4.2. 最も重要な徴候と影響（急性および遅延）

目に入ると刺激を与えます。蒸気を大量に吸込むと、目や呼吸器系の炎症、めまい、頭痛など中枢神経の異常を起こします。長い間あるいは繰返し皮膚に付着すると、皮膚に刺激を与えたり、脱脂を起こすことがあります。

4.3. 緊急に医師の診察および特別な治療が必要な徴候

症状の手当てをしてください。

セクション 5： 火災時の処置

5.1. 消火剤

- 適切な消火剤：** 二酸化炭素、乾燥薬品、発泡 あるいは 水霧
- 不適切消火剤：** 大量の水噴射

5.2. 物質または混合物から生じる特別な危険性

- 有害な燃焼生成物：** 一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物、酸化硫黄、その他の有毒煙。
- その他の危険性：** 高圧容器は加熱すると爆発する危険があります。

5.3. 消防の際のアドバイス

熱に晒された容器は水で冷却してください。消防士に自給式呼吸器の着用を勧めてください。

セクション 6： 漏出時の処置

6.1. 作業者の注意、保護装備、緊急時の手順

その場を退去してください。充分換気してください。セクション8で指定された露出制御と人体保護を利用してください。

6.2. 環境に対する注意

下水、河川、水路に流さないでください。

6.3. 閉じ込めおよび清掃の方法・材料

流出分は小さな場所に回収してください。発火源に近づけないでください。禁煙。発火源が除去できなければ、水で洗い流してください。吸収性の材料（砂、おがくず、クレー等）で回収し、廃棄に適した容器に入れてください。

6.4. 他のセクションの参照

廃棄処理についてはセクション13を参照してください。

セクション 7: 取扱い及び保管上の注意**7.1. 安全な取扱いのための注意**

炎や白熱した材料に直接スプレーしないでください。発火源から離してください。禁煙。セクション8で指定された露出制御と人体保護を利用してください。空気より重い蒸気は低部に溜まります。蒸気が蓄積すると、点火したときに発火や爆発を起こす可能性があります。

7.2. 安全な保管のための条件 (配合禁忌を含む)

加圧容器: 直射日光を避け、50° C 以下で保管してください。使用後も穴をあけたり焼却したりしないでください。

7.3. 具体的な最終用途

予防策は特になし。

セクション 8: 暴露防止及び保護措置**8.1. 管理パラメーター**

成分	日本産業衛生学会 OEL		ACGIH TLV	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
軽アルキル化ナフサ(石油)*	N/A	N/A	N/A	N/A
イソブタン	500	1200	N/A	N/A
デカー1-エン重合物の水素化物	N/A	N/A	N/A	N/A
ブタン	500	1200	N/A	N/A
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	N/A	N/A	N/A	N/A
2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物			N/A	N/A
スルホン酸、石油、カルシウム塩	N/A	N/A	N/A	N/A
ベンゼンスルホン酸、モノ-C16-24-アルキル誘導体、カルシウム塩	N/A	N/A	N/A	N/A
基油 - 指定なし	N/A	3	N/A	5

*Chestertonの推薦する限界 (TWA (時間加重平均)): 300 ppm, 1400 mg/m³.

生物学的限界値

構成成分に対する生物学的暴露限界はありません。

8.2. 曝露制限**8.2.1. 設備対策**

通気の良い場所でのみ使用してください。許容限界を超える場合は、防爆性の換気装置を使用してください。

8.2.2. 作業員の保護対策

呼吸器系の保護: 通常不必要。許容限界を超える場合は、認可されたミスト用有機蒸気呼吸マスクを使用してください。(例: 欧州規格フィルタータイプ A-P2)。

手袋: 耐薬品性手袋(例: ゴム、ニトリル)。

目 / 顔の保護: 安全ゴーグルあるいは眼鏡。

その他: 皮膚への付着を防ぐために必要な不浸透性の衣服。

8.2.3. 環境暴露措置

セクション6と12を参照。

セクション 9： 物理的及び化学的性質

9.1. 基本的な物理・化学的性質に関する情報

形状	粘性のある液体	pH	適応せず
色	クリーム	動粘	≥ 425 cSt @ 40° C, 計算値
臭気	かすかな臭気	水溶性	不溶性
においの閾値	未定	分配係数:n-オクタノール/ 水 (Log Pow)	適応せず
沸点、初留点及び沸騰範囲	未定	20°Cでの蒸気圧	未定
融点・凝固点	未定	相対密度	0.84 kg/l, 製品のみ
揮発率%(容量比)	60%	蒸気密度(空気=1)	> 1
引火性	引火性	蒸発率(エーテル=1)	< 1
高/低引火性あるいは高/低爆 発限界	未定	重量比芳香物含有率 (%)	0
引火点	7° C	爆発性	未定
方法	PM閉カップ、製品のみ	酸化性	未定
自己発火温度	未定	粒子特性	適応せず
分解温度	未定		

9.2. その他の情報

なし

セクション 10： 安定性及び反応性

10.1. 反応性

セクション10.3と10.5を参照。

10.2. 化学的安定性

通常の状態では安定。

10.3. 危険な反応の可能性

通常の使用条件では危険反応は起こっていません。

10.4. 避けるべき条件

炎、熱、スパーク、および高熱表面。

10.5. 配合禁忌薬品

液体塩素や濃縮酸素のような強力酸化剤。

10.6. 危険な分解物

一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物、酸化硫黄、その他の有毒煙。(燃焼による)。

セクション 11： 有害性情報

11.1. 毒性影響に関する情報

通常使用時の主な接触経路： 吸引、皮膚や目への付着。既往性肺疾患や皮膚炎のある作業員が晒されると、一般に症状が悪化します。

急性毒性 -

経口： ATE-混合物 > 5000 mg/kg

物質	テスト	結果
軽アルキル化ナフサ(石油)	LD50、ラット	> 5000 mg/kg
デカー1-エン重合物の水素化物	LD50、ラット、(OECD 423)	> 5000 mg/kg
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	LD50、ラット、(OECD 401)	> 2000 mg/kg
2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物	LD50、ラット、(OECD 401)	> 2000 mg/kg
基油	LD50、ラット、(OECD 401)	> 5000 mg/kg (類似物質)

経皮： ATE-混合物 > 5000 mg/kg

物質	テスト	結果
軽アルキル化ナフサ(石油)	LD50、ラット	> 2000 mg/kg
デカー1-エン重合物の水素化物	LD50、ラット (OECD 402)	> 2000 mg/kg (類似物質)
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	LD50、うさぎ	> 2000 mg/kg ((類似物質)
2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物	LD50、ラット	> 2000 mg/kg
スルホン酸、石油、カルシウム塩	LD50、ラット (OECD 402)	> 4000 mg/kg
ベンゼンスルホン酸、モノ-C16-24-アルキル誘導体、カルシウム塩	LD50、ラット	> 2000 mg/kg
基油	LD50、ラット、(OECD 402)	> 2000 mg/kg (類似物質)

吸入： 成分に関する入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

物質	テスト	結果
軽アルキル化ナフサ(石油)	LD50、ラット	> 21 mg/l (蒸気)
デカー1-エン重合物の水素化物	LC50、ラット、ミスト、4時間 (OECD 403)	> 5.2 mg/l
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	LD50、ラット、エアゾール	> 1.9 mg/l (類似物質)
基油	LC50、ラット、ミスト、4時間 (OECD 403)	> 5.53 mg/l (類似物質)
イソブタン	LC50、マウス、1時間	52 mg/l
ブタン	LC50、ラット、4時間	658 mg/l

皮膚腐食性/刺激性：

皮膚刺激。軽アルキル化ナフサ(石油)：皮膚刺激性、これは類似物質のデータに基づいています。

物質	テスト	結果
デカー1-エン重合物の水素化物	皮膚の炎症、うさぎ (OECD 404)	炎症なし
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	皮膚の炎症、うさぎ	炎症なし(類推)
2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物	皮膚の炎症、うさぎ (OECD 404)	炎症なし

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性：

軽アルキル化ナフサ(石油)：目に入るとかすかな刺激を与えることがあります。これは類似物質のデータに基づいています。

物質	テスト	結果
デカー1-エン重合物の水素化物	目の炎症、うさぎ (OECD 405)	炎症なし
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	目の炎症、うさぎ (OECD 405)	炎症なし
2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物	目の炎症、うさぎ (OECD 405)	炎症なし
スルホン酸、石油、カルシウム塩	目の炎症、うさぎ	炎症なし
ベンゼンスルホン酸、モノ-C16-24-アルキル誘導体、カルシウム塩	目の炎症、うさぎ	炎症なし

呼吸器または皮膚の感作：

皮膚の過敏症を起こしません。これは類似物質のデータに基づいています。

物質	テスト	結果
基油	皮膚の感作、モルモット (OECD 406)	過敏性なし(類似物質)
デカー1-エン重合物の水素化物	皮膚の感作、モルモット (OECD 406)	過敏性なし
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	皮膚の感作、モルモット	弱感作性
2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物	皮膚の感作、モルモット (OECD 406)	過敏性なし
スルホン酸、石油、カルシウム塩	皮膚の感作、モルモット	弱感作性
ベンゼンスルホン酸、モノ-C16-24-アルキル誘導体、カルシウム塩	皮膚の感作、マウス (OECD 429)	弱感作性

胚細胞突然変異原性:

分類されていません、成分における入手可能なデータによると。軽アルキル化ナフサ(石油): 生殖細胞の突然変異原ではないとされています。これは類似物質のデータに基づいています。

物質	テスト	結果
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	エイムズ試験 (OECD 471)	陰性 (類似物質)
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	インピトロ試験、OECD 476	陰性 (類似物質)
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	小核試験、マウス、経口	陰性
2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物	エイムズ試験	陰性
スルホン酸、石油、カルシウム塩	エイムズ試験 (OECD 471)	陰性 (類似物質)
スルホン酸、石油、カルシウム塩	インピトロ試験、OECD 476	陰性 (類似物質)
ベンゼンスルホン酸、モノ-C16-24-アルキル誘導体、カルシウム塩	エイムズ試験 (OECD 471)	陰性
ベンゼンスルホン酸、モノ-C16-24-アルキル誘導体、カルシウム塩	インピトロ試験、OECD 476	陰性
基油	バクテリア、OECD 471	陰性

がん原性:

本製品は、国際がん研究機関 (IARC) あるいは欧州化学機関 (ECHA) の規定する発がん性物質を含有していません。

生殖毒性:

分類されていません、成分における入手可能なデータによると。炭酸カルシウム: 動物実験では生殖障害はありませんでした。軽アルキル化ナフサ(石油): 生殖毒性物質ではないとされています。これは類似物質のデータに基づいています。

物質	テスト	結果
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	415, ラット、雄/雌、経口、28日	NOAEL \geq 500 mg/kg (類似物質)
2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物	ラット、雄/雌、経口、1世代、OECD 443	生殖能力への影響

STOT - 単回暴露:

眠気やめまいのおそれ。ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩: 入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

STOT - 反復暴露:

分類されていません、成分における入手可能なデータによると。ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩: 入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。軽アルキル化ナフサ(石油): 長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害を起こさないとされています。これは類似物質のデータに基づいています。

物質	テスト	結果
ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩	28日間経口亜慢性調査 (OECD 407) ラット、雄/雌	NOAEL: 500 mg/kg (類似物質)

吸引性呼吸器有害性:

吸引毒物に分類されていません。(40° Cでの動粘度 \geq 425 cSt, 計算値)。

その他の情報:

既知の影響なし

セクション 12: 環境影響情報

本製品用に特別に決定された生態毒性データはありません。以下の情報は類似した物質の成分と生態毒性に基づいています。

12.1. 毒性

長期的影響により水生生物に毒性。軽アルキル化ナフサ(石油): 48h EL50(ミジンコによる半数影響濃度) = 2.4 mg/l (類推); 慢性 NOEC 21日、ダフニア・マグナ = 0.17 mg/l (類推)。デカー1-エン重合物の水素化物: 96時間LC50(対魚) > 1000 mg/l。2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物: 96時間LC50(対魚) > 71 mg/l (OECD 203)。スルホン酸、石油、カルシウム塩: 48h EC50(ミジンコによる半数影響濃度) = > 100 mg/l (OECD 203)。

12.2. 持続性・分解性

デカー1-エン重合物の水素化物、鉱油: 容易に生分解しません。ベンゼンスルホン酸、C10-16-アルキル誘導体、カルシウム塩: 容易に生分解しません。(類推)。2,4,4-トリメチルペンテンを含有するベンゼンアミン、N-フェニール、反応生成物: 容易に生分解しません。(二酸化炭素発生テスト)。軽アルキル化ナフサ(石油): 空気中で急速に生分解するとされています。; 本質的に生分解可能とされています。; 生分解性、28日: 22%; 本物質は廃水処理設備で除去する必要があります。

12.3. 生物蓄積の可能性

オイル: 生体内蓄積しません。

12.4. 土壌中の移動性

粘性のある液体。非水溶。環境移動性を決定する際は、本製品の物理、化学特性を考慮してください(セクション9参照)。オイル製品は誤って環境に放出されると土地や水の汚染の原因となることがあります。軽アルキル化ナフサ(石油): 沈殿物と廃水固形物に分離するとは考えられていません。

12.5. 内分泌かく乱特性

既知の影響なし

12.6. その他の悪影響

既知の影響なし

セクション 13: 廃棄上の注意**13.1. 廃棄処理方法**

汚れたものは、正式に認可された設備で焼却してください。圧力容器あるいは密封用器は認可された設備で焼却してください。地方自治体、国家条例を調べ、最も厳しい条件を遵守してください。

セクション 14: 輸送上の注意**14.1. UN番号**

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: UN1950

14.2. UN固有輸送名

ICAO: AEROSOLS, FLAMMABLE

IMDG: AEROSOLS

ADR/RID/ADN: AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. 輸送危険性分類

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 2.1

14.4. 梱包グループ

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 適応せず

14.5. 環境への危険性

環境危険性なし

14.6. ユーザーへの特別な注意

使用に関する特別な注意はなし

14.7. Marpol 73/78附則IIIによる貨物輸送およびIBCコード

適応せず

14.8. その他の情報

IMDG: EMS. F-D, S-U, SHIPPED AS LIMITED QUANTITY

ADR: 分類コード 5F, トンネル制限コード (E), SHIPPED AS LIMITED QUANTITY

セクション 15: 適用法令**15.1. 物質または混合物に固有の安全性・保健・環境規制 / 法規**

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)

クラスI薬品: カルシウム スルホン酸ドデシルベンゼン (< 1%)

労働安全衛生法(安衛法)

危険物(分類: 可燃性のガス): イソブタン、ブタン

高圧ガス保安法

可燃性ガス: イソブタン、ブタン

水質汚濁防止法

水質汚濁防止法: 蒸留物(石油)、溶剤で蠟を除去した重パラフィン系(潤滑油)

大気汚染防止法

揮発性有機化合物(VOC): イソブタン、ブタン

セクション 16: その他の情報**略語一覧:** ACGIH: 米国産業衛生専門家会議

ATE: 急性毒性推定値

BCF: 生物濃縮係数

cATpE: 変換後の急性毒性推定値

GHS: 世界調和システム

ICAO: 国際民間航空機関

IMDG: 国際海上危険物規定

LC50: 試験動物の50%を死亡させる致死濃度

LD50: 試験動物の50%を死亡させる投与量

LOEL: 最小作用量

NOEC: 最大無作用濃度

NOEL: 最大無作用量

N/A: 該当せず

PEL: 許容暴露限度

RID: 鉄道による危険物の国際輸送に関する規定

SDS: 安全性データシート

STEL: 短時間暴露許容濃度

STOT: 特定標的臓器毒性

TLV: 暴露限界

その他の略語はwww.wikipedia.orgで調べることができます。**主な参考文献およびデータ出典:** 独立行政法人 製品評価技術基盤機構(通称 ナイト、NITE)

欧州化学物質庁(ECHA) - 化学物質に関する情報

米国国立医学図書館毒物学データネットワーク(TOXNET)

化学分類および情報データベース(CCID)

GHSによる混合物の分類方法：

分類	分類手順
エアゾール 1, H222, H229	成分ベース
皮膚刺激性 2, H315	算出方法
STOT 単回暴露 3, H336	架橋原理「希釈」
水生慢性 2, H411	算出方法

関連するH(危険)-ステートメント:

H220: 極めて可燃性/引火性の高いガス。
H225: 引火性の高い液体および蒸気。
H280: 加圧ガス; 熱すると爆発のおそれ。
H304: 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。
H315: 皮膚刺激。
H317: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H318: 重篤な眼の損傷。
H319: 強い眼刺激。
H336: 眠気やめまいのおそれ。
H361F: 生殖能力に障害を与える疑いがあります。
H411: 長期的影響により水生生物に毒性。
H412: 長期的影響により水生生物に有害。

その他の情報: なし

本改訂によるSDSの変更: セクション 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3, 5.2, 6.1, 6.3, 8.1, 9.1, 10.6, 11, 12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 13, 15.1, 16.

本情報は使用物質の供給元が発行したデータにのみ基づいており、混合物自体に基づくものではありません。使用者の特別な目的に対する製品の適合性に関する保証は一切明示、暗示されていません。適合性は使用者自身が決定しなければなりません。