

安全性データシート

改訂: 2025年4月25日

前作成日: 2025年3月11日

SDS 番号: 175-27

セクション 1: 物質 / 混合物、および企業 / 業務の識別

1.1. 製品識別

723 Sprasolvo® (エアゾール)

1.2. 推奨用途及び使用上の制限

推奨用途: 浸透オイル - ナット、ボルト、付属金具を母体を傷つけずにゆるめます。

使用上の制限: データなし

使用が奨励されない理由: 適応せず

1.3. 安全性データシートのサプライヤ情報

会社:

A.W. CHESTERTON COMPANY

860 Salem Street

Groveland, MA 01834-1507, USA

電話: +1 978-469-6446

(月-金: 8:30-5:30 PM 東部標準時)

SDS の要求: [www.chesterton.com](http://www.chesterton.com)

E メール (SDS に関する質問): [ProductSDSs@chesterton.com](mailto:ProductSDSs@chesterton.com)

E メール: [customer.service@chesterton.com](mailto:customer.service@chesterton.com)

供給元:

1.4. 緊急時電話番号

1 日 24 時間、年中無休

Infotrac (追跡) 電話番号: +1 352-323-3500 (料金受信人払い通話)

セクション 2: 危険有害性の要約

2.1. 物質または混合物の分類

2.1.1. GHS による分類

エアゾール、区分 2, H223, H229

吸引性呼吸器有害性、区分 1, H304

皮膚の炎症、区分 2, H315

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)、区分 3, H336

水生環境有害性、慢性、区分 3, H412

2.1.2. 追加情報

H (危険) ステートメントの全文: セクション 2.2 および 16 を参照。

2.2. ラベル項目

GHS によるラベル付け

危険の絵表示:



信号語:

危険

<b>危険有害性情報：</b>	H223	可燃性/引火性のエアゾール。
	H229	高圧容器：熱すると破裂のおそれ。
	H304	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。
	H316	軽度の皮膚刺激。
	H336	眠気やめまいのおそれ。
	H412	長期的影響により水生生物に有害。
<b>使用上の注意：</b>	P210	熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。
	P211	裸火または他の着火源に噴霧しないこと。
	P251	使用後の含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
	P261	蒸気/スプレーの吸入を避けること。
	P271	屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
	P273	環境への放出を避けること。
	P280	保護手袋を着用すること。
	P301/310	飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。
	P331	無理に吐かせないこと。
	P304/340	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
	P312	気分が悪い時は医師に連絡すること。
	P332/313	皮膚刺激が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。
	P403	換気の良い場所で保管すること。
	P410/412	日光から遮断し、50° C 以上の温度に暴露しないこと。
	P501	許可された廃棄物処理プラントで内容物/容器を処分してください。
<b>補足情報：</b>	なし	

**2.3. その他の危険性**

既知の影響なし

**セクション 3： 組成、成分情報****3.2. 混合物**

危険成分 <sup>1</sup>	重量%	CAS番号	官報公示整理番号 (化審法・安衛法)	GHS分類
水素処理重ナフテン系石油留分*	45-55	64742-52-5	入手不可	吸引性呼吸器有害性 1, H304
水素化精製軽質留出物(石油)	40-50	64742-47-8	入手不可	引火性液体 3, H226 吸引性呼吸器有害性 1, H304 皮膚刺激性 3, H316 STOT 単回暴露 3, H336 水生慢性 3, H412
二酸化炭素	1-5	124-38-9	1-169	圧縮ガス、H280

\*IP 346 の測定によると DMSO 抽出物の含有量は 3%以下。

H(危険)ステートメントの全文：セクション 16 を参照。

<sup>1</sup>分類基準：労働安全衛生法，毒物および劇物取締法，GHS

**セクション 4: 応急処置****4.1. 応急処置情報**

- 吸入：** 新鮮な空気のある場所に移動してください。呼吸が停止している場合は、人工呼吸を実行してください。直ちに医師の診断を受けてください。
- 皮膚への付着：** 石鹼水で皮膚を洗浄してください。汚染された衣類を脱ぎ、再使用す場合には洗濯をすること。刺激が持続する場合は医師の診断を受けてください。
- 目に入った場合：** 大量の水で目を最低 15 分間洗い流してください。刺激が持続する場合は医師の診断を受けてください。
- 呑み込んだ場合：** 無理に吐かせないでください。直ちに医師の診断を受けてください。
- 応急手当を行う人の保護：** 個人に対する危険がある場合や適切な訓練が行われていない場合は、行動を起こさないでください。犠牲者に手当てを施している間は製品に触らないでください。個人用保護具に関する奨励事項についてはセクション 888.2.2 参照してください。

**4.2. 最も重要な徴候と影響（急性および遅延）**

軽度の皮膚刺激。目に入るとかすかな刺激を与えることがあります。高濃縮蒸気は目や呼吸器系に刺激を与え、めまい、頭痛その他の中枢神経の異常を起こすことがあります。肺に吸込むと化学性肺炎や肺水腫を起こすことがあります。

**4.3. 緊急に医師の診察および特別な治療が必要な徴候**

症状の手当てをしてください。

**セクション 5: 火災時の処置****5.1. 消火剤**

**適切な消火剤：** 二酸化炭素、乾燥薬品、発泡 あるいは 水スプレー

**不適切消火剤：** 大量の水噴射

**5.2. 物質または混合物から生じる特別な危険性**

**有害な燃焼生成物：** 一酸化炭素、アルデヒド、その他の有毒煙。

**その他の危険性：** 高压容器は加熱すると爆発する危険があります。

**5.3. 消防の際のアドバイス**

熱に晒された容器は水で冷却してください。消防士に自給式呼吸器の着用を勧めてください。

**セクション 6: 漏出時の処置****6.1. 作業者の注意、保護装備、緊急時の手順**

その場を退去してください。充分換気してください。セクション8で指定された露出制御と人体保護を利用してください。

**6.2. 環境に対する注意**

下水、河川、水路に流さないでください。

**6.3. 閉じ込めおよび清掃の方法・材料**

流出分は小さな場所に回収してください。発火源に近づけないでください。禁煙。発火源が除去できなければ、水で洗い流してください。吸収性の材料（砂、おがくず、クレー等）で回収し、廃棄に適した容器に入れてください。

**6.4. 他のセクションの参照**

廃棄処理についてはセクション 13 を参照してください。

**セクション 7: 取扱い及び保管上の注意****7.1. 安全な取扱いのための注意**

使用前に十分振ってください。炎や白熱した材料に直接スプレー しないでください。発火源から離してください。禁煙。空気より重い蒸気は低部に溜まります。蒸気が蓄積すると、点火したときに発火や爆発を起こす可能性があります。セクション8で指定された露出制御と人体保護を利用してください。使用後は飲食や喫煙の前に手を洗ってください。

**7.2. 安全な保管のための条件 (配合禁忌を含む)**

加圧容器： 直射日光を避け、50° C 以下で 保管してください。使用後も穴をあけたり焼却したりしないでください。

**7.3. 具体的な最終用途**

予防策は特になし。

**セクション 8: 暴露防止及び保護措置****8.1. 管理パラメーター**

成分	日本産業衛生学会 OEL		ACGIH TLV	
	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>
オイルミスト、鉱物物	N/A	3	N/A	5 (吸引可能)
水素化精製軽質留出物(石油)	N/A	N/A	212*	1200*
二酸化炭素	5000	9000	5000	9000 STEL: 30000 54000

\*付録 H に記述された ACGIH TLVs®および BEIs®の「ある種の精製炭化水素溶剤蒸気混合物の相互算出法」に基づく。

**生物学的限界値**

構成成分に対する生物学的暴露限界はありません。

**8.2. 曝露制限****8.2.1. 設備対策**

条件は特になし。許容限界を超える場合は、充分換気してください。空気より重い蒸気は低部に溜まります。

**8.2.2. 作業員の保護対策**

**呼吸器系の保護:** 通常不必要。許容限界を超える場合は、埃/有機蒸気フィルター付きの半面あるいは全面呼吸マスクを使用してください。(例: 欧州規格フィルタータイプ A/P2).

**手袋:** 耐薬品性手袋(例: ニトリルゴム、ブチルゴム、ネオプレン、PVC(ポリ塩化ビニル))

**目 / 顔の保護:** 安全めがねの使用を勧めてください。

**その他:** なし

**8.2.3. 環境暴露措置**

セクション 6 と 12 を参照。

## セクション 9： 物理的及び化学的性質

## 9.1. 基本的な物理・化学的性質に関する情報

形状	液体	pH	適応せず
色	青	動粘	< 120 cSt @ 25° C
臭気	石油留分臭	水溶性	ごくわずか
においの閾値	未定	分配係数:n-オクタノール/ 水 (Log Pow)	適応せず
沸点、初留点及び沸騰範囲	未定	20°Cでの蒸気圧	未定
融点・凝固点	未定	相対密度	0.83 kg/l
揮発率%(容量比)	50%	蒸気密度(空気=1)	> 1
引火性	未定	蒸発率(エーテル=1)	< 1
高/低引火性あるいは高/低爆 発限界	LEL(爆発下限) 1.2%, UEL(爆 発上限) 9.9%	重量比芳香物含有率 (%)	0.5%
引火点	49° C, 製品のみ	爆発性	未定
方法	Tag タリアブーエ閉カブ	酸化性	未定
自己発火温度	未定	粒子特性	適応せず
分解温度	データなし		

## 9.2. その他の情報

なし

## セクション 10： 安定性及び反応性

## 10.1. 反応性

セクション 10.3 と 10.5 を参照。

## 10.2. 化学的安定性

安定

## 10.3. 危険な反応の可能性

通常の使用条件では危険反応は起こっていません。

## 10.4. 避けるべき条件

炎と高温。

## 10.5. 配合禁忌薬品

液体塩素や濃縮酸素のような強力酸化剤。反応金属。

## 10.6. 危険な分解物

一酸化炭素、アルデヒド、その他の有毒煙。

## セクション 11： 有害性情報

## 11.1. 毒性影響に関する情報

通常使用時の主な接触経路： 吸引、皮膚や目への付着。

情報は製品成分についての入手可能なデータに基づいています。製品全体は評価されていません。

## 急性毒性 -

経口： 成分に関する入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

物質	テスト	結果
水素処理重ナフテン系石油留分	LD50、ラット	> 5000 mg/kg, 推定
水素化精製軽質留出物(石油)	LD50、ラット	> 5000 mg/kg

**経皮：** 成分に関する入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

物質	テスト	結果
水素処理重ナフテン系石油留分	LD50、うさぎ	> 2000 mg/kg, 推定
水素化精製軽質留出物(石油)	LD50、うさぎ	> 2000 mg/kg

**吸入：** 高濃縮蒸気は目や呼吸器系に刺激を与え、めまい、頭痛その他の中枢神経の異常を起こすことがあります。

物質	テスト	結果
水素処理重ナフテン系石油留分	LC50、ラット、4 時間	> 5 mg/l, 推定
水素化精製軽質留出物(石油)	LC50、ラット、4 時間、蒸気	> 5.28 mg/l (分析テスト結果)
水素化精製軽質留出物(石油)	LC50、ラット、4 時間、ミスト	> 5.2 mg/l

**皮膚腐食性/刺激性：** 軽度の皮膚刺激。

物質	テスト	結果
水素処理重ナフテン系石油留分	皮膚の炎症、うさぎ	炎症なし
水素化精製軽質留出物(石油)	皮膚の炎症、うさぎ	炎症なし; かすかな炎症; かすかな刺激

**眼に対する重篤な損傷性/ 眼刺激性：** 成分に関する入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。直接接触すると目にかすかな刺激を与えることがあります。

物質	テスト	結果
水素処理重ナフテン系石油留分	目の炎症、うさぎ (OECD 405)	炎症なし
水素化精製軽質留出物(石油)	目の炎症、うさぎ	炎症なし; かすかな炎症

**呼吸器または皮膚の感作：** 皮膚の感作: 成分に関する入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

物質	テスト	結果
水素処理重ナフテン系石油留分	皮膚の感作、モルモット (OECD 406)	過敏性なし
水素化精製軽質留出物(石油)	皮膚の感作、モルモット	過敏性なし

**胚細胞突然変異原性：** 成分に関する入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

**がん原性：** 本製品は、国際がん研究機関 (IARC) あるいは欧州化学機関 (ECHA) の規定する発がん性物質を含有していません。

**生殖毒性：** 成分に関する入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

**STOT - 単回暴露：** 眠気やめまいのおそれ。

**STOT - 反復暴露：** 成分に関する入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

**吸引性呼吸器有害性：** 肺に吸込むと化学性肺炎や肺水腫を起こすことがあります。

**その他の情報：** なし

**セクション 12: 環境影響情報**

本製品用に特別に決定された生態毒性データはありません。以下の情報は類似した物質の成分と生態毒性に基づいています。

**12.1. 毒性**

長期的影響により水生生物に有害。

**12.2. 持続性・分解性**

鉱油、生分解: 31% (OECD 301F, 28 日). 水素化精製軽質留出物(石油): 空気中で分解性があります。; 本来生分解性。

**12.3. 生物蓄積の可能性**

鉱油: 生体内蓄積しません。水素化精製軽質留出物(石油)、オクタノール / 水分配係数 (log Kow): 2.1-5 (推定)。

**12.4. 土壤中の移動性**

液体。非水溶。水に浮きます。環境移動性を決定する際は、本製品の物理、化学特性を考慮してください(セクション9参照)。水素化精製軽質留出物(石油): 環境中に放出されると急激に大気内に蒸発します。

**12.5. 内分泌かく乱特性**

既知の影響なし

**12.6. その他の悪影響**

既知の影響なし

**セクション 13: 廃棄上の注意****13.1. 廃棄処理方法**

汚れたものは、正式に認可された設備で焼却してください。高压用器は認可された設備で焼却してください。地方自治体、国家条例を調べ、最も厳しい条件を遵守してください。

**セクション 14: 輸送上の注意****14.1. UN 番号**

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: UN1950

**14.2. UN 固有輸送名**

ICAO: AEROSOLS, FLAMMABLE

IMDG: AEROSOLS

ADR/RID/ADN: AEROSOLS, *FLAMMABLE*

**14.3. 輸送危険性分類**

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 2.1

**14.4. 梱包グループ**

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 適応せず

**14.5. 環境への危険性**

環境危険性なし

**14.6. ユーザーへの特別な注意**

使用に関する特別な注意はなし

**14.7. Marpol 73/78 附則 II による貨物輸送および IBC コード**

適応せず

**14.8. その他の情報**

IMDG: EMS. F-D, S-U, SHIPPED AS LIMITED QUANTITY

ADR: 分類コード 5F, 輸送カテゴリ 2, トンネル制限コード (E), SHIPPED AS LIMITED QUANTITY

**セクション 15: 適用法令****15.1. 物質または混合物に固有の安全性・保健・環境規制 / 法規**

労働安全衛生法(安衛法)

第三種有機溶剤等 水素化精製軽質留出物(石油)

消防法

危険物 第4類第2石油類

大気汚染防止法

揮発性有機化合物(VOC): 水素化精製軽質留出物(石油)

水質汚濁防止法

分類: 油

政令名称: 潤滑油

高圧ガス保安法

二酸化炭素: 不活性ガス、第一種ガス

**セクション 16: その他の情報**

**略語一覧:** ACGIH: 米国産業衛生専門家会議  
 ADN: 内陸水路による危険物の国際輸送に関する欧州協定  
 ADR: 道路による危険物の国際輸送に関する欧州協定  
 ATE: 急性毒性推定値  
 BCF: 生物濃縮係数  
 cATpE: 変換後の急性毒性推定値  
 GHS: 世界調和システム  
 ICAO: 国際民間航空機関  
 IMDG: 国際海上危険物規定  
 LC50: 試験動物の50%を死亡させる致死濃度  
 LD50: 試験動物の50%を死亡させる投与量  
 LOEL: 最小作用量  
 NOEC: 最大無作用濃度  
 NOEL: 最大無作用量  
 N/A: 該当せず  
 PEL: 許容暴露限度  
 RID: 鉄道による危険物の国際輸送に関する規定  
 SDS: 安全性データシート  
 STEL: 短時間暴露許容濃度  
 STOT: 特定標的臓器毒性  
 TLV: 暴露限界  
 その他の略語は [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) で調べることができます。

**主な参考文献およびデータ出典:** 独立行政法人 製品評価技術基盤機構(通称 ナイト、NITE)  
 欧州化学物質庁(ECHA) - 化学物質に関する情報  
 米国国立医学図書館毒物学データネットワーク(TOXNET)  
 化学分類および情報データベース(CCID)

## GHS による混合物の分類方法：

分類	分類手順
エアゾール 2, H223, H229	テストデータに基づく
吸引性呼吸器有害性、H304	成分およびスプレーパターンベース
皮膚刺激性 3, H316	算出方法
STOT 単回暴露 3, H336	算出方法
水生慢性 3, H412	算出方法

関連する H(危険)-ステートメント： H226: 引火性の液体および蒸気。  
H229: 高圧容器：熱すると破裂のおそれ。  
H280: 加圧ガス；熱すると爆発のおそれ。  
H304: 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。  
H316: 軽度の皮膚刺激。  
H336: 眠気やめまいのおそれ。  
H412: 長期的影響により水生生物に有害のおそれ。

その他の情報： なし

本改訂による SDS の変更： 製品識別

本情報は使用物質の供給元が発行したデータにのみ基づいており、混合物自体に基づくものではありません。使用者の特別な目的に対する製品の適合性に関する保証は一切明示、暗示されていません。適合性は使用者自身が決定しなければなりません。