CHESTERTON
Global Solutions, Local Service.

723

SPRASOLVO™

PRODUKT-DATENBLATT

ANWENDUNGSBEREICHE

- Muttern
- Bolzen
- Kappen
- Schrauben
- Unterlegscheiben

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Kein Kompromiss – bestmögliche Walkpenetration
- Von der NSF genehmigt (H2)
- Extrem geringe Ofenflächenspannung
- Hat eine einzige Funktion

GEBINDE

Sprühdose

475 ml Triggertyp-Zerstäuber

ANLEITUNGEN

723 Sprasolvo® direkt aus der Sprühdose oder dem Triggertyp-Zerstäuber auftragen. Gleichmäßig auftragen und eine Minute tief eindringen lassen. Für Großmengen bitte auf 706 Rustsolvo™ Bezug nehmen.

BESCHREIBUNG

Chesterton® 723 Sprasolvo® ist ein hochwertiges, schnell wirkendes Kriechöl, das tief eindringt und festsitzende Muttern, Schrauben und Beschläge löst, ohne das Grundmetall zu beschädigen. Dank seiner hervorragenden Kapillarwirkung gelangt 723 Sprasolvo® auch an Stellen, die für andere Kriechöle unzugänglich sind. Das Losbrechmoment wird deutlich reduziert, da das Produkt jeden Rost, jede Zunderbildung und jede Korrosion durchdringt und Teer, Fett, Schmutz sowie Kohlenstoff- und Graphitablagerungen löst. Die meisten heute auf dem Markt erhältlichen Kriechöle sind für mehrere Funktionen konzipiert: Sie verdrängen Feuchtigkeit, schützen vor Korrosion, schmieren und lösen schließlich verrostete Schrauben. Im Gegensatz zu diesen anderen Produkten, die behaupten, für alle Benutzer alles zu sein, wurde 723 Sprasolvo® für nur eine Funktion entwickelt: die bestmögliche Kriechfähigkeit. Verwenden Sie Chesterton 723 Sprasolvo®, wenn ein echtes Kriechöl benötigt wird.

TYPISCHE PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	Weißgrau
Geruch	Petroleum
Flammpunkt	49 °C (120 °F)
Spezifisches Gewicht	0,83

Vor Gebrauch dieses Produktes das entsprechende Sicherheitsdatenblatt (SDB) durchlesen.

CHESTERTON
Global Solutions, Local Service.

860 Salem Street, Groveland, MA 01834 USA
+1 978-469-6888 chesterton.com

© 2025 A.W. Chesterton Company
® Gesetzlich geschützte Marke der A.W. Chesterton Company in den USA und anderen Ländern eingetragen (sofern nicht anders angegeben).

Die technischen Daten wurden in Laborversuchen ermittelt und dienen lediglich als allgemeine Richtlinien. Da viele praktische Anwendungsbedingungen außerhalb des Wissens und/oder der Kontrolle von Chesterton liegen, muss der Produktbenutzer die Eignung des Produktes für den Verwendungszweck ermitteln und alle damit verbundenen Risiken und Haftung übernehmen. CHESTERTON GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER MITTELBAREN GARANTIEN UND TRIFFT KEINE VERBINDLICHEN AUSSAGEN BEZÜGLICH DER VERFÜGBARKEIT UND EIGNUNG SEINER PRODUKTE FÜR BESTIMMTE ANWENDUNGEN.

Form No. DE71586 7/25