CHESTERTON
Global Solutions, Local Service.

723

SPRASOLVO™

製品データシート

特徴および利点

- 妥協の無い最高級の浸透力
- NSF H2 登録
- ごく低い表面張力
- 単一機能

パッケージ

エアゾール

475 ml 引き金型スプレー

使用方法

723 Sprasolvo® をエアゾール容器あるいは引き金型スプレーから直接塗布してください。均一に塗付してください。十分に浸透するまで一分間放置してください。
バルクの場合は 706 Rustsolvo™を参照してください。

説明

Chesterton® 723 Sprasolvo™ は、即効性、浸透性に優れる高性能オイルで、深く浸透し、金属本体を痛めずに、固着したナット、ボルトその他の部品を緩めます。723 Sprasolvo®は、優れた毛管作用のおかげで、他の浸透剤の届かない部位にも行きわたります。さび、燐片、腐食部分に浸透し、タール、グリース、汚れ、カーボンやグラファイトの堆積物をゆるめるに従い、分離トルクが大幅に減少します。今日市販されている浸透オイルの大半が、水分の排除、腐食防止、潤滑、さびたボルトをゆるめるなど、多目的な機能を持っています。こうしたあらゆる使用目的に対応する製品と異なり、723 Suprasolvo®は、最高の浸透性を提供するという単一機能を特徴としています。Chesterton 723 Suprasolvo®は、浸透オイルが真に必要な部分に使用してください。

適用分野

- ナット
- ボルト
- キャップ
- スクリュー
- ワッシャー

物理特性

外見	オフホワイト
臭気	石油臭
引火点	49°C (120°F)
比重	0.83

本製品の使用前に安全性データシート (SDS) を参照してください。

CHESTERTON
Global Solutions, Local Service.
860 Salem Street, Groveland, MA 01834 USA
978-469-6888 chesterton.com
© 2025 A.W. Chesterton Company
® 特に注記がない限り、米国およびその他で A.W. Chesterton Company が所有しライセンス権を持つ登録商標。

技術データはラボテストの結果を反映し、一般特徴のみを呈示するものです。実際の使用状況はチェスタートンの知識および/または制御を超えるため、使用者が製品の特定の目的に対する適用性を決定し、その結果生じるリスクや障害全ての責任を負わなければなりません。CHESTERTONは、製品交換の必要が生じたとき以外は、特定の目的のための市場性および適正に関する保証をはじめとする保証は、明示、暗示を問わず、一切否認いたします。
Form No. JA71586